



DÜSENHEIZELEMENTE

Düsenheizelemente werden unter anderem für Blasformmaschinen, Spritzgießmaschinen und Extruder in der Kunststoffindustrie verwendet.

Düsenheizelemente erzeugen eine Flächenleistung bis 5 W/cm² und bringen das Werkstück schnell auf eine stabile Arbeitstemperatur.

Standardmäßig sind die Düsenheizelemente aus Messing gefertigt und verfügen über einen 30°-Axialanschluss mit 500 mm langer Zuleitung. Die Zuleitung ist durch ein Metallgeflecht geschützt. Der Durchmesser kann zwischen Ø25 und Ø100 mm und die Höhe zwischen 20 und 90 mm liegen. Die maximale Temperatur beträgt 340 °C. Die Leistungstoleranz liegt bei +5 % / -10 %.

Spezielle Ausführungen von Düsenheizelementen werden unter anderem aus Edelstahl, mit anderen Abmessungen sowie mit radialem oder tangentialem Leitungsanschluss hergestellt.



STANDARDPROGRAMM

Bestellnr.	Größe	Spannung	Leistung
58802521	Ø25 x 25	230 V	85 W
58802547	Ø25 x 35	230 V	125 W
58803115	Ø30/31 x 20	230 V	85 W
58803123	Ø30/31 x 25	230 V	110 W
58803131	Ø30/31 x 30	230 V	135 W
58803149	Ø30/31 x 35	230 V	160 W
58803156	Ø30/31 x 38	230 V	185 W
58803172	Ø30/31 x 50	230 V	235 W
58803511	Ø34/35 x 20	230 V	95 W
58803958	Ø38/39 x 38	230 V	235 W
58804113	Ø40/41 x 20	230 V	125 W
58804121	Ø40/41 x 25	230 V	160 W
58804147	Ø40/41 x 35	230 V	235 W
58804154	Ø40/41 x 38	230 V	270 W
58804519	Ø44/45 x 20	230 V	125 W
58804535	Ø44/45 x 30	230 V	200 W
58804550	Ø44/45 x 38	230 V	270 W
58804568	Ø44/45 x 45	230 V	310 W
58804956	Ø48/49 x 38	230 V	300 W
58804915	Ø50/51 x 20	230 V	140 W
58805128	Ø50/51 x 25	230 V	185 W
58805136	Ø50/51 x 30	230 V	225 W
58805151	Ø50/51 x 38	230 V	310 W
58805524	Ø54/55 x 25	230 V	200 W
58805532	Ø54/55 x 30	230 V	245 W
58805557	Ø54/55 x 38	230 V	335 W
58806126	Ø60/61 x 20	230 V	170 W
58806134	Ø60/61 x 30	230 V	275 W
58806159	Ø60/61 x 38	230 V	375 W
58807132	Ø70/71 x 30	230 V	320 W
58807173	Ø70/71 x 50	230 V	560 W
58808189	Ø80/81 x 50	230 V	630 W
58808577	Ø84/85 x 50	230 V	670 W
58809591	Ø94/95 x 60	230 V	910 W
58802596	Ø100 x 60	230 V	970 W